

# PRUNUS

## MT-25/MT-03 スリップオンマフラー 組付・取扱説明書

適応機種  
YAMAHA YZF-R25/YZF-R3/MT25/MT03  
(型式: EBL-RH07J/GBK-RG10J/2BL-RH13J/2BK-RG43J)

作業時間 0.3h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認下さい。取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### 製品内容

No.	部品名	数量
1	サイレンサー本体	1
2	取扱説明書	1
3	ボルト	1
4	ナット	1

### 【取り付け方法】

1. 純正サイレンサー、タンデムステップ取り付けボルトを緩める
2. 純正サイレンサージョイント部のバンドを緩める
3. 純正マフラー取り付けボルトを取り外し、純正マフラーを取り外す
4. サイレンサーをチャンバーに差し込む（ステー位置はステップの内側（純正と同じ位置）です）プロテクター同士が接触する可能性がありますますが問題ではありません
5. 純正ボルトを使用せず同梱品のボルト/ナットを使用し、サイレンサーを仮止めする
6. ボルトを本締めする[規定トルク: 20Nm]
7. バンドを本締めする[規定トルク: 6.5Nm]  
トルクを掛けた後のマフラーバンドは再利用できません  
1回のみ締め付けに限ります
8. エキゾーストパイプ・サイレンサーに付いた油分等の汚れを拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認する。汚れが付着したままエンジンで始動すると、焼けムラが発生する可能性があります

エンジン始動後暫くは、ウール・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※本製品には塗装が施してあります。

傷が付きやすくなっています。取扱いには十分ご注意ください。

また、汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください  
有機溶剤（パーツクリーナー等）を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので  
絶対に使用しないで下さい。

エンジン始動後しばらくは、塗料の焼きつく臭いや煙が発生することがありますが  
異常ではありません。